

Maxima Suspension Clean

Veröffentlicht: 2011-05-09

Version: R1.1
Revisionsdatum: 2011-05-19

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES ODER DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG

Lieferant: Maxima Racing Oils 9266 Abraham Way Santee, CA 92071 USA +1 619 449 5000	Name des Produkts: Maxima Suspension Clean Artikel-Nummer: 71920 Anwendungen: Entfetter Notruftelefon: CHEMTREC +1 703 527 3887 (24 Stunden)
---	---

2. GEFAHREN

Symbole						
	Gesundheitsschädlich		Leichtentzündlich		Gefährlich für die Umwelt	

Gesundheit	Klassifizierung: Schädlich Reizt die Haut. Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. Mögliche Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden (Nervenschäden, einschließlich Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Muskelschwäche) bei längerer Exposition durch Einatmen. Längerer Haut, Rötungen und Risse verursachen kann. Einatmen hoher Konzentrationen kann zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Übelkeit. Schmerzen in Blickkontakt. Mögliches Risiko einer Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit (Hoden-Effekte).
Feuer	Klassifizierung: Leichtentzündlich. Behälter steht unter Druck. Sprühflasche darf nicht Temperaturen über 50 ° C ausgesetzt werden.
Umwelt	UMWELTGEFÄHRDENDER. GIFTIG WASSERORGANISMEN, schädliche für Wasserorganismen.
Andere Gefahren	Missbrauch in Form von Konzentration und Inhalieren kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

Maxima Suspension Clean

Veröffentlicht: 2011-05-09

 Version: R1.1
 Revisionsdatum: 2011-05-19

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Einstufung von Stoffen gemäß 2005:7

Gefahrstoffverordnung	Inhalt%	CAS-Nummer	EG-Nummer	Symbole	R-Sätze
Gefährliche Stoffe					
n-Hexan	40-100	110-54-3	203-777-6	F Xn Xi N	R11 R48/20, R62,R65 R38, R67 R51/53
Weitere Themen Kohlendioxid (Treibmittel)	1-5	124-38-9	204-696-9	NC	NC

4. Erste Hilfe Maßnahmen

Einatmen:	Wenn zu hoher Mengen an Material in der Luft vorhanden sind, ist die betroffene bewegte Person an die frische Luft. Ärztliche Hilfe holen, wenn Husten oder Atembeschwerden auftreten tritt ein
Hautkontakt	Als Vorsichtsmaßnahme, Kleidung wenn und Schuhe ausziehen kontaminierte. So entfernen Sie das Material, von der Haut Verwendung Wasser und Seife. Verwerfen kontaminierte Kleidung und Schuhe oder vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.
Augenkontakt	Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie mit klarem Wasser für 15 Minuten oder bis Reizung ist weg. Als Vorsichtsmaßnahme Kontaktlinsen entfernen, wenn getragen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.
Verschlucken	Nicht zum Erbrechen bringen. Als Vorsichtsmaßnahme geben der Person ein Glas Wasser oder Milch zu trinken und ärztlichen Rat einholen. Niemals etwas durch den Mund einflößen einer bewusstlosen Person.
Informationen für Ärzte	Erhöht kardiale Empfindlichkeit gegenüber Katecholaminen. Kein Adrenalin, Noradrenalin, Ephedrin oder ähnliches - Risiko für Herzrhythmusstörungen.

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel:	Wasser zum Löschen, Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid (CO ₂) Flamme. Verwenden Sie Wasser, um dem Feuer ausgesetzte Behälter zu kühlen. Wenn eine ausgelaufene oder verschüttete nicht stattgefunden hat, Spray, um die Dämpfe und Schutz für Personen, die versuchen ein Leck gezündet bieten Halt zu verbreiten
Besondere Gefahren:	Stark abhängig von Verbrennungsbedingungen. Ein komplexes Gemisch aus Luft Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und nicht identifizierte organische Verbindungen entstanden, wenn dieses Material werden verbrennung. Fußboden glatt sein können, wo Materialien

Maxima Suspension Clean

Veröffentlicht: 2011-05-09

Version: R1.1
Revisionsdatum: 2011-05-19

Schutzausrüstung: freigesetzt werden.
Verwenden Sie rauchen Tauchausrüstung (Brand, Atemschutzgerät) im Kampf gegen die Brände

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Beseitigen Sie alle Zündquellen in der Nähe von verschüttetem Material. Verschleiß chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen. Siehe auch: "Persönliche Schutzausrüstung " Abschnitt 8..
Umweltschutzmaßnahmen	Verhindern Einleitung in die Kanalisation von größerer Menge. Verhindern, dass weitere Kontaminierung von Boden, Oberflächen-oder Grundwasser.
Methoden / Materialien für die Reinigung	Verwenden Sie geeignete Techniken wie Einsatz von nichtbrennbaren saugfähigen Materialien oder Pumpen. Wo möglich und zweckmäßig, kontaminierten Boden entfernen. Kontaminierte Materialien in Einwegbehältern und entsorgen im Einklang mit den geltenden Regeln. Dike mit Sand oder Erde und sammeln. Gesammelte Material wird behandelt in Übereinstimmung mit Abschnitt 13 "Entsorgung Überlegungen".

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung	Vermeidung einer Kontamination des Bodens oder die Freigabe dieses Materials in die Kanalisation, Entwässerungssysteme und Gewässer. Inhalt unter Druck. Griff zu vermeiden Punktierung Behälter (s). Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine zusätzliche Schutzausrüstung erforderlich ist. Verwenden Sie eine Schutzbrille, wenn Gefahr von Augenkontakt. Praxis gute persönliche Hygiene nach dem Umgang.
Lagerung	Store Aerosolbehälter in kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereichen entfernt von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie Temperaturen über 50 ° C. Schützen Behälter (s) gegen physischen Schaden. Zur Vermeidung von unbeabsichtigten sprüht Schutzkappe statt, wenn nicht in Gebrauch ist.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Arbeitsplatzgrenzwert
(nach AFS 2005:17)

n-Hexan	25 ppm (90 mg/m ³) TWA 50 ppm (180 mg/m ³) STEL
Kohlendioxid	5000 ppm (9000 mg/m ³) TWA 10000 ppm (18000 mg/m ³) STEL

Lüftung Verwenden Sie in den Bereichen ausreichende Belüftung sorgen. Mechanisch



Maxima Suspension Clean

Veröffentlicht: 2011-05-09

Version: R1.1
Revisionsdatum: 2011-05-19

Handschuhe	Auspuff zu Dämpfe oder Nebel zu steuern
Augenschutz	Verwenden Nitril oder Neopren-Handschuhe
Atemwege	Schutzbrille, Schutzbrille oder Gesichtsschutz empfohlen
Bekleidung	NIOSH / MSHA genehmigte Atemschutzmaske mit Filter für organische Dämpfe und Staub / Nebel Patrone wird empfohlen, wenn Grenzwert überschritten wird. Self-Atemgerät für beengte Eintrag wird empfohlen
	Langarm t-Shirt und Schürze, wenn Potenzial für Hautkontakt. Neopren-oder Nitrilkautschuk Gummistiefel, wenn nötig Vermeidung einer Kontamination
	Schuhe

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	klare Flüssigkeit
Geruch	Lösungsmittel Oder
pH-Wert	NA
Dampfdruckes	100-200 psig @ 70 ° F (Fertigprodukt)
Dampfdichte (Luft = 1)	<1
Relative Dichte	675 kg/m ³ (bei 15,5 ° C)
Siedepunkt	<160 ° F (71 ° C) (Konzentrieren Sie sich nur)
Flammpunkt	- 22 ° C (n-Hexan)
Löslichkeit	Unlöslich
Gefrierpunkt	NA
Schmelzpunkt	NA
Spezifisches Gewicht	0,675 bei 60 ° F (15,5 ° C)
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	ND
Viskosität	ND

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Chemische Stabilität	Dieses Material wird als stabil unter normalen Umgebungsbedingungen und der Lagerung und Handhabung von Temperatur und Druck. Nicht über 50 ° C.
Unverträglichkeit mit anderen Materialien	Kann reagieren mit starken Oxidationsmitteln, wie Chlorat, Nitrate, Peroxide, etc.
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Keine bekannt (Nicht zu erwarten)
Gefährliche Polymerisation	Gefährliche Polymerisation tritt nicht auf

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Toxizität	Mischung; Nicht bestimmt
Hautreizung	Nicht zu erwarten, eine primäre Haut reizen. Längere oder wiederholte

Maxima Suspension Clean

Veröffentlicht: 2011-05-09

Version: R1.1
Revisionsdatum: 2011-05-19

Augenreizung	Kontakt kann Reizungen verursachen.
Akute orale Toxizität	Kann leichte bis mäßige Augenreizung Schlucken Material kann zu Reizungen des Magen-Darm-Futter, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen.
Karzinogen	Dieses Material hat nicht als krebserzeugend von NTP, IARC oder OSHA
Genetische Toxizität	Nicht bestimmt.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN TOXICOLOGY	Dieses Produkt enthält Mineralöl Grundöle, die durch verschiedene Prozesse einschließlich schwerer Lösungsmittlextraktion, schwere oder schwere Hydrocracken Hydrotreating verfeinert werden können. Keines der Öle benötigt eine Warnung Krebs unter dem OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). Krebserzeugend für den Menschen (Gruppe 1), wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen (Gruppe 2A); Diese Öle haben in der National Toxicology Program (NTP) Geschäftsbericht noch haben sie von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als eingestuft, aufgeführt Oder möglicherweise krebserzeugend für den Menschen (Gruppe 2B).

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

n-Hexan - Giftig für Wasserorganismen, KANN Schädlich für Wasserorganismen

Biologischer Abbau	Leicht biologisch abbaubar.
Akute Toxizität	LC50/24h, goldfish: 4 mg / l EC50/24h, Daphnia magna:> 50 mg / l.
Bioakkumulation	Bioakkumulierbarer in der aquatischen Umwelt (BCF = 200)
Einzeltest	Das Produkt ist ökologisch gefährlich
Klassifizierung	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern schädliche Wirkungen auf die aquatische Umwelt

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung Öl Sammlung Dienste sind stehen zur Verfügung für Altöl-Recycling oder Entsorgung. Kontaminierte Materialien in Behältern sammeln im Einklang mit den geltenden Vorschriften. Bundes-, Landes-und örtlichen Vorschriften zur Entsorgung. Nicht verunreinigen Öl mit Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien.

Leere Behälter enthalten Produktreste (fest, flüssig und / oder Dampf) und können gefährlich sein. Leere Behälter vollständig entleert werden, ordnungsgemäß geschlossen, und prompt wieder in eine Wiederaufarbeitungsstelle oder ordnungsgemäß entsorgt

Maxima Suspension Clean

Veröffentlicht: 2011-05-09

Version: R1.1
Revisionsdatum: 2011-05-19**14. ANGABEN ZUM TRANSPORT**

Landtransport ADR / RID

UN-Nummer: UN1950 Packing Group:
Klasse: 2 Hazard-ID:
Klassifizierungscode: 5F
Bezeichnung des Gutes: Aerosole, entzündlich

Seeschiffstransport IMDG

UN-Nummer: UN1950 Packing Group:
IMO Klasse: 2 Meeresschadstoff:
Bezeichnung des Gutes: Aerosole
EMS Code: F-D, S-U

Air Transport DGR

UN-Nummer: UN1950 Packing Group:
Klasse: 2,1 Nebengefahr:
Bezeichnung des Gutes: Aerosole, entzündlich

15. REGULATORY INFORMATION

Einstufung und Kennzeichnung nach EG 2005:5 und 2005:7



Symbole

Gesundheitsschädlich

Leichtentzündlich

Gefährlich für die Umwelt

R-Sätze: R11-38-48/20-62-65-66-67-52/53

HOCHENTZÜNDLICH. Reizt die Haut. Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. Mögliche Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. **Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.** Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. GIFTIG WASSERORGANISMEN, schädliche für Wasserorganismen

S-Sätze: (2)-23-46-51

(Von Kindern fernhalten). Einatmen von Nebel. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Einsatz mit ausreichender Belüftung.

Enthält:

n-Hexan

Zusätzlicher Text:

Behälter steht unter Druck. Setzen Sie ihn nicht direktem Sonnenlicht oder Temperaturen über 50 ° C. Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen, auch nach Gebrauch. Nicht gegen Flamme oder glühende Gegenstände sprühen. Fernhalten von Zündquellen - Nicht rauchen. Von Kindern fernhalten.

Kommentar:

Vorbereitung, mit R-Satz R65, müssen nicht als gesundheitsschädlich gekennzeichnet werden, wenn sie in Aerosolpackungen sind verkauft



Maxima Suspension Clean

Veröffentlicht: 2011-05-09

Version: R1.1
Revisionsdatum: 2011-05-19

16. OTHER INFORMATION

NFPA	Gesundheit:	1	Entflammbarkeit:	4	Reaktivität:	0
Bewertungen						
HMIS Ratings	Gesundheit:	1	Entflammbarkeit:	4	Reaktivität:	0

(0-Least-, 1-Leichte, 2-mäßig, 3-Hoch, 4-Extreme, PPE - Persönliche Schutzausrüstung Index Empfehlung *- chronische Wirkung Indicator). Diese Werte werden unter Verwendung der Leitlinien veröffentlicht oder Evaluierungen durch die National Fire Protection Association (NFPA) oder der National Paint and Coating Association (für HMIS Ratings) hergestellt.

Die vorstehenden Angaben basieren auf den Daten, von denen wir wissen, und ist nach bestem Wissen als dem Datum dieser Pressemitteilung basieren. Da diese Informationen unter Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle angewendet werden können und mit denen wir nicht vertraut und da zur Verfügung gestellten Daten nach dem Datum dieser Pressemitteilung können Änderungen, der Informationen deuten darauf hin, wir übernehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse ihrer Nutzung. Diese Informationen werden unter der Bedingung, dass die Person, so wird seine Entscheidung über die Eignung des Materials für seine besonderen Zweck machen eingerichtet